






















Suyang注塑防水透气阀产品目录/Plastic Vent Plug

【适用领域】汽车电子、工程机械、光伏太阳能、户外通讯、安防监控、户外照明、LED灯具系列、骑行电摩、便携电子电器、动力电源、军工器械等。

本资料的数据均为代表值，并非绝对值（可根据客户要求~~进行~~客制化定制）。




















产品规格	产品图	设计尺寸图	产品参数
M05X0.8			主体材料：PC/PP 颜色：黑/白/灰（客制化定制） 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥500ml/min; △P=7kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP65-IP68
M06X0.75			主体材料：PC/PP 颜色：黑/白/灰（客制化定制） 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥500ml/min; △P=7kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP65-IP68
M06X1.0			主体材料：PC/PP 颜色：黑/白/灰（客制化定制） 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥400ml/min; △P=7kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP65-IP68
M08X1.0			主体材料：PC/PP 颜色：黑/白/灰（客制化定制） 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥800ml/min; △P=7kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP65-IP68
M08X1.25			主体材料：PC/PP 颜色：黑/白/灰（客制化定制） 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥1000ml/min; △P=7kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP65-IP68
M10X1.0			主体材料：PA/PC/PP 颜色：黑/白/灰（客制化定制） 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥1200ml/min; △P=7kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP65-IP68
M10X1.5			主体材料：PA/PC/PP 颜色：黑/白/灰（客制化定制） 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥1200ml/min; △P=7kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP65-IP68
M12X1.0			主体材料：PA/PC/PP 颜色：黑/白/灰（客制化定制） 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥1500ml/min; △P=7kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP65-IP68
M12X1.5			主体材料：PA/PC/PP 颜色：黑/白/灰（客制化定制） 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥1500ml/min; △P=7kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP65-IP68
M14X1.5			主体材料：PC/PP 颜色：黑/白/灰（客制化定制） 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥2200ml/min; △P=7kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP65-IP68




产品规格	产品图	设计尺寸图	产品参数
M16X1.5			主体材料：PC/PP 颜色：黑/白/灰（客制化定制） 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥4500ml/min; △P=7kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP65-IP68
M20X1.5			主体材料：PA/PC/PP 颜色：黑/白/灰（客制化定制） 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥6000ml/min; △P=7kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP67
M24X1.5			主体材料：PC/PP 颜色：黑/白/灰（客制化定制） 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥7000ml/min; △P=7kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP65-IP68
M32X1.5			主体材料：PA/PC/PP 颜色：黑/白/灰（客制化定制） 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥6000ml/min; △P=7kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP67
M40X1.5			主体材料：PA/PC/PP 颜色：黑/白/灰（客制化定制） 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥7000ml/min; △P=7kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP67
NPT1/4			主体材料：PA/PC/PP 颜色：黑/白/灰（客制化定制） 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥500ml/min; △P=7kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP65-IP68
K05 卡扣式			主体材料：PBT/PC 颜色：黑/灰（客制化定制） 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥1800ml/min; △P=7kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP65-IP68
PV14 卡扣式			主体材料：PBT/PC 颜色：黑/灰（客制化定制） 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥1800ml/min; △P=7kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP65-IP68
CSK0-B008 透气帽			主体材料：TPE 颜色：黑/玫红（客制化定制） 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥1200ml/min; △P=7kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP67
CSK0-B015 透气帽			主体材料：TPE 颜色：黑（客制化定制） 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥1000ml/min; △P=7kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP67

Suyang金属防水透气阀产品目录/Matal Vent Plug

【适用领域】汽车电子、工程机械、光伏太阳能、户外通讯、安防监控、户外照明、LED灯具系列、骑行电摩、便携电子电器、动力电源、军工器械等。

本资料的数据均为代表值，并非绝对值（可根据客户要求要求进行客制化定制）。






产品图①	设计尺寸图①	产品图②	设计尺寸图②	产品参数
				螺纹规格：M03X0.5 主体材料：铝合金/不锈钢/铜 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥35ml/min;△P=7kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP65-IP68
				螺纹规格：M04X0.7 主体材料：铝合金/不锈钢/铜 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥100ml/min;△P=7kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP65-IP68
				螺纹规格：M05X0.8 主体材料：铝合金/不锈钢/铜 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥180ml/min;△P=7kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP65-IP68
				螺纹规格：M06X1.0 主体材料：铝合金/不锈钢/铜 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥400ml/min;△P=7kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP65-IP68
				螺纹规格：M08X1.0 主体材料：铝合金/不锈钢/铜 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥400ml/min;△P=7kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP65-IP68
				螺纹规格：M08X1.25 主体材料：铝合金/不锈钢/铜 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥400ml/min;△P=7kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP65-IP68
				螺纹规格：M10X1.0 主体材料：铝合金/不锈钢/铜 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥600ml/min;△P=7kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP65-IP68
				螺纹规格：M10X1.5 主体材料：铝合金/不锈钢/铜 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥1200ml/min;△P=7kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP65-IP68
				螺纹规格：M12X1.5 主体材料：铝合金/不锈钢/铜 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥1800ml/min;△P=7kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP65-IP68
				螺纹规格：M16X1.5 主体材料：铝合金/不锈钢/铜 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥3800ml/min;△P=7kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP65-IP68

产品规格	产品图	设计尺寸图	产品参数
M20X1.5			主体材料：铝合金/不锈钢/铜 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥2200ml/min;△P=7kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP65-IP68
NPT1/4			主体材料：铝合金/不锈钢/铜 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥2150ml/min;△P=7kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP65-IP68
NPT1/8			主体材料：铝合金/不锈钢/铜 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥700ml/min;△P=7kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP65-IP68

Suyang防爆阀产品目录/Explosion-proof valve

【适用领域】户外照明灯具及控制箱、户外电子设备、太阳能设备、汽车电池PACK、驱动系统、电机控制器、储能后备电池、逆变器等设备设施。




本资料的数据均为代表值，并非绝对值（可根据客户要求要求进行客制化定制）。

产品规格	产品图	设计尺寸图	产品参数
EV12			主体材料：铝合金/不锈钢/铜 透气膜：防水、防尘、防油、防爆 透气量：A≥500ml/min;△P=7kpa 防爆阈值压力：8~13kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP67/IP68
EV20			主体材料：铝合金/不锈钢/铜 透气膜：防水、防尘、防油、防爆 透气量：A≥6000ml/min;△P=7kpa 防爆阈值压力：8~13kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP67
EV24			主体材料：铝合金/不锈钢/铜 透气膜：防水、防尘、防油、防爆 透气量：A≥6000ml/min;△P=7kpa 防爆阈值压力：8~13kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP67
EV40			主体材料：铝合金/不锈钢/铜 透气膜：防水、防尘、防油、防爆 透气量：A≥6000ml/min;△P=7kpa 防爆阈值压力：8~13kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP67
EV50			主体材料：铝合金/不锈钢/铜 透气膜：防水、防尘、防油、防爆 透气量：A≥6000ml/min;△P=7kpa 防爆阈值压力：8~13kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP67

Suyang防水透气塞产品目录/Waterproof Vent Plug

【适用领域】化学包装容器的透气盖产品，高浓度危险化学品、低浓度家用化学品、工业清洁剂、农药及其它特殊化学品包装盖/桶盖、食品包装盖等。




本资料的数据均为代表值，并非绝对值（可根据客户要求进行客制化定制）。


产品规格	产品图	设计尺寸图	产品参数
D06			主体材料：TPE 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥100ml/min; △P=7kpa 工作温度：-20℃~85℃ 防护等级：IP67
D10			主体材料：TPE 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥100ml/min; △P=7kpa 工作温度：-40℃~120℃ 防护等级：IP67
D13			主体材料：PC+硅胶 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥200ml/min; △P=7kpa 工作温度：-40℃~120℃ 防护等级：IP67
D15			主体材料：PP/TPE 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥500ml/min; △P=7kpa 工作温度：-40℃~120℃ 防护等级：IP67
D17			主体材料：PP 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥500ml/min; △P=7kpa 工作温度：-40℃~120℃ 防护等级：IP67
D25			主体材料：PP 透气膜：防水、防尘、防油 透气量：A≥3800ml/min; △P=7kpa 工作温度：-40℃~120℃ 防护等级：IP67

Suyang防水透气垫片产品目录/Aluminum Foil Waterproof And Breathable Gasket

【适用领域】化学包装容器的透气盖产品，高浓度危险化学品、低浓度家用化学品、工业清洁剂、农药及其它特殊化学品包装盖/桶盖、食品包装盖等。

本资料的数据均为代表值，并非绝对值（可根据客户要求进行客制化定制）。

产品规格	产品图	设计尺寸图	产品参数
PE高阻隔铝箔防水透气垫片			主体材料：PE+ePTFE 透气膜：防水、防尘、透气、防油 透气量：500-3000ml/min/cm²; △P=7kpa 密封方式：电磁感应 防护等级：IP67-IP68
PE发泡防水透气垫片			主体材料：PE发泡+ePTFE 透气膜：防水、防尘、透气、防油 透气量：500-3000ml/min/cm²; △P=7kpa 密封方式：挤压密封 防护等级：IP67-IP68

产品规格	产品图	设计尺寸图	产品参数
PET铝箔透气垫片			主体材料：PET+ePTFE 透气膜：防水、防尘、透气、防油 透气量：500-3000ml/min/cm²; △P=7kpa 密封方式：电磁感应 防护等级：IP67-IP68

Suyang防水透气/透声膜/Waterproof Breathable Sound Membrane

【适用领域】便携电子电器（如智能手表、智能手机、警报器、电动牙刷、喇叭、对讲机等）、汽车电子、光伏太阳能、户外通讯、安防监控、户外照明、LED灯具系列、骑行电摩、动力电源、军工器械等。

本资料的数据均为代表值，并非绝对值（可根据客户要求进行客制化定制）。

产品规格	产品图	产品参数
定制尺寸		主体材料：ePTFE+3M胶 透气膜：防水、防尘、防油、透声 透气量：A≥2000ml/min; △P=7kpa 工作温度：-40℃~125℃ 防护等级：IP65-IP68 其他性能：阻燃UL94-V0/抗紫外线/抗盐雾/ROHS2.0







为什么需要透气？

某些化学物质，特别是工业化学物质和清洁剂中包含的某些有害制剂（如过氧化氢、过乙酸和次氯酸钠），可能会发生分解，因此需要确保透气。为了保证这些潜在危险物质能透气，盛装它们的容器需要采用透气措施。

如果没有合适的透气措施，这些容器可能会凹陷、膨胀甚至爆裂。当容器经历海拔高度或温度变化时，该过程会加速发生。这些变形可能会导致泄漏，从而对终端用户和环境造成风险。容器变形还可能会损坏标签、影响客户关系及导致支出增加，从而影响公司品牌形象和利润。



应用展示/Application display

					
D15防水透气塞		D17防水透气塞		D25防水透气塞	
					
PE高阻隔铝箔透气垫片		PE铝箔防水透气垫片 高阻隔		PE发泡透气垫片	